

# 新製品浮上油用油水分離設置

(Water Oil Separator)

低価格タイプ



シンプルW.O.Sシリーズは、水溶性液体の 表面に浮上する油分を効率よく回収・分離し、 廃液の削減、悪臭防止、品質の安定・向上を 図る装置です。

# 特長・効果

#### • 高い油回収能力

100~1,200 ℓ/Hrのポンプで強制的に浮上油 を吸引し、短時間にタンク表面の油膜を回収します。

### ● 低粘度の浮上油も回収

ベルトスキマー・ディスクスキマーでは回収のむ ずかしかった、低粘度の油も強制的に吸引します。

#### ● 液面自動追従サクション

浮上油を吸い込むノズルは、液面の変動に対して 自動的に追従するフロートサクション方式を採用 し効率的に浮上油を回収します。

#### ● 液面レベル調整機能

分離タンク内の液レベルを調整する事により、浮 上油のみの排出が可能です。

## ● シンプル&低価格

シンプルな構造でメンテナンス性に優れ、消耗品 も無く、低価格。

#### ● 環境改善に大きな効果

浮上油を回収する事でバクテリアの増殖を押え、 更液の一番大きな原因である悪臭を防ぎます。

#### ● 大きな経済効果

品質の安定、液のロングライフ化による廃液削減 等、大きな経済効果を発揮します。


# 様

	型式	WOS==	WOSミニH <sup>※1</sup> 高温仕様	**2 シンプルWOS-300HRS 高温仕様 スクレーパー付き	シンプルWOS-600HRS 高温仕様 スクレーパー付き	**3 シンプルWOS-1200HCS 高温仕様 スクレーパー付き
1.	処 理 能 力	100ℓ /Hr	100 ℓ /Hr	300ℓ ∕Hr	600ℓ /Hr	1200@/Hr
2.	一次電源	単相100V		1φ100V/1φ200V	1φ100V/1φ200V	1φ100V/1φ200V
3.	電気容量	15W		50W	50W	50W
4.	エアー消費量・圧力		30 l /分·4kg/cm	50NL/分・0.4MPa	100NL/分・0.4MPa	200NL/分·0.4MPa
5.	フロート	塩化ビニール	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
6.	重量	16.5kg	20kg	30kg	80kg	120kg
7.	寸 法(mm)	340(w) 320(L) 700(H)	340(w) 320(L) 700(H)	480(w) 500(L) 700(H)	600(w) 700(L) 900(H)	600 (w) 850 (L) 1200 (H)
8.	液 温 度	50℃以下	80℃以下	80℃以下	80℃以下	80℃以下
9.	油 粘 度	46cst/40℃以下	46cst/40℃以下	46cst/40°C以下	46cst/40℃以下	46cst/40℃以下
10.	Р Н	6~11	6~11	6~11	6~11	6~11
11.	吸込能力	吸上1m未満 ホース全長 2m未満	吸上1.5m未満 ホース全長 2m未満	吸上1.5m未満 ホース全長 2m未満	吸上1.5m未満 ホース全長 2m未満	吸上1.5m未満 ホース全長 2m未満
12.	設置場所	水の排水は自然落下式ですので、本装置はタンクより上部に設置下さい。 屋内で使用。寒冷地不可。				
13.	設 置 環 境	1.屋内仕様。凍結、結露しない事。 2.通常の工場環境で御使用下さい。				

※1. H:高温仕様 ※2. RS:ロータリースクレーパー仕様 ※3. CS:チェーンスクレーパー仕様

#### 用 涂

- 工作機械水溶性クーラント液の浮上油回収
- ●部品洗浄・脱脂工程液の浮上回収
- 水溶性焼入液の浮上油回収
- コンプレッサー等ドレン水の浮上油回収
- 排水処理工程油水分離槽の浮上油回収



## 販売 ECOLOGY ゼオテック・オブ・エコロジー 株式会社

神 戸/〒652-0832

兵庫県神戸市兵庫区鍛冶屋町2-2-20フジマサビル3F TEL. (078) 652-7557 FAX. (078) 652-7550

加古川/〒675-0303

兵庫県加古川市志方町細工所1092-7 TEL. (079) 453-2038 FAX. (079) 453-2039 http://www.zeotek.co.jp

### 製造フジマサ機工株式会社

〒676-0805

兵庫県高砂市米田町米田956 TEL.(079)432-3519 FAX.(079)431-7578 http://www1.ocn.jp/~fujimasa

この印刷物は平成22年8月発行のものです。記載内容はお断りなく変更することがあります。

●お問い合わせは……